



内容

- (1) 発行色 赤、橙、黄、緑、青、白、電球色、ランプ色、ピンク
- (2) LED発光体 48V φ5mm16pcs 100V φ5mm17pcs
- (3) 制御方法 抵抗器による電流制御

仕様

- (1) 点灯電圧 AC/DC48V ±10% AC100V
- (2) 使用時電流値 48V 約30mA 100V 約15mA
- (3) 防水性 防滴(簡易防水)  
ただし、口金部は防水ソケット使用
- (4) 使用環境温度 -25℃～65℃ (結露しない事)
- (5) 保存環境温度 -30℃～85℃ (結露しない事)

特記事項

明るさ及び配光は使用するLEDランプによって変わります。

注意事項

- (1) 構造は防水形(簡易防水)ですが、防水仕様の場合、ソケットは防水ソケットをご使用下さい。
- (2) 回路構成の問題で暗点灯する場合があります。暗点灯の場合ご連絡下さい。

				材	図面内容	φ 51mm E26 LED lamp	製品形式	φ 5 1 m m E 2 6 L E D ラ ンプ	
				料	年 月 日	2011.01.31	尺 度	公 差	memo
				処	検	設	製		管理番号
				理	図	計	図	1/1.5	file
記号	年月日	記 事	担当						HL-11013104-E26511