



略記号: 刻印又は押印
DC 又は AC/DC 24V ハブ

特性 : DC

製品形式	発光色	順電流	光度	波長
V06RY2-24□B9	赤	10 mA	300 mcd	625 nm
V06OY2-24□B9	橙		350	610
V06YY2-24□B9	黄		350	590
K01GY1-24□B9	緑		450	525
K01BY1-24□B9	青		250	470

記事 : 上記特性は参考値とする。

注 * : 上記製品形式の「□」が、

「D」の場合はDC専用、「H」の場合はAC/DC併用

仕様 : 定格電圧 : AC又はDC 24V ±10%

周囲温度 : -20℃ ~ 60℃

保存温度 : -25℃ ~ 80℃

使用上のご注意

開閉サージや誘導雷サージの強い回路で使用されますと破損する場合があります。

対策として入力端子部に並列にサージ防止阻止(バリスタ, セットラップ)などを付けて下さい。

単位 mm

3	口金		JIS C 7709-1	1	BA9s	
2	アダプタ	PBT	UL V0	1	PBDx-P10	発光色類似に着色
1	LED発光体		φ 8 mm Y基板	1		
符号	部品名称	材料	規格 / 寸法	数量	部品番号	備考

材質	図面内容		DC24V AC/DC24V BA9s口金付製品	製品形式	□ O □ □ Y □ - 2 4 □ B 9	
処理	作図		2018.11.16	尺度	公差	Memo
	検図	設計		2		
記号	年月日	改訂事項	担当			HL-18111601-BA93