



略記号：刻印又は押印
DC 又は AC/DC 48V ハワ

特性：DC

製品形式	発光色	順電流	光度	波長
V06RY2-48□B9	赤	8 mA	250 mcd	625 nm
V06OY2-48□B9	橙		300	610
V06YY2-48□B9	黄		300	590
K01GY1-48□B9	緑		350	525
K01BY1-48□B9	青		200	470

記事：上記特性は参考値とする。

注*：上記製品形式の「□」が、「D」の場合はDC専用、「H」の場合はAC/DC併用

仕様：定格電圧：AC又はDC 48V ±10%
周囲温度：-20℃～60℃
保存温度：-25℃～80℃

使用上のご注意

開閉サージや誘導雷サージの強い回路で使用されますと破損する場合があります。
対策として入力端子部に並列にサージ防止阻止(バリスタ,セツトラップなど)を付けて下さい。

単位 mm

3	口金		JIS C 7709-1	1	BA9s	
2	アダプタ	P B T	UL V0	1	PBDx-P10	発光色類似に着色
1	LED発光体		φ 8 mm Y基板	1		
符号	部品名称	材 料	規 格 / 寸 法	数量	部 品 番 号	備 考
材質	図面内容	DC48V AC/DC48V BA9s口金付製品	製品形式	□ O □ □ Y □ - 4 8 □ B 9		
	作 図	2018.11.16	尺 度 公 差	Memo	管 理 番 号	
処理	検 図	設 計	製 図	2	File	HL-18111601-BA94
記号	年月日	改 訂 事 項	担 当			