



略記号: 刻印又は押印
DC 又は AC/DC 12V ハケ

特性: DC

製品形式	発光色	順電流	光度	波長
V06RY2-12□E0	赤	20 mA	300 mcd	625 nm
V06OY2-12□E0	橙		350	610
V06YY2-12□E0	黄		350	590
K01GY1-12□E0	緑	10 mA	450	525
K01BY1-12□E0	青		250	470

記事: 上記特性は参考値とする。

注*: 上記製品形式の「□」が,

「D」の場合はDC専用、「H」の場合はAC/DC併用

仕様: 定格電圧: AC又はDC 12V ±10%

周囲温度: -20°C ~ 60°C

保存温度: -25°C ~ 80°C

使用上のご注意

開閉サージや誘導雷サージの強い回路で使用されますと
破損する場合があります。

対策として入力端子部に並列にサージ防止阻止(バリスタ, セットラップ®など)
を付けて下さい。

単位 mm

3	口金		JIS C 7709-1	1	E10/13	
2	アダプタ	P B T	UL V0	1	PBDx-P10	発光色類似に着色
1	LED発光体		φ 8 mm Y基板	1		
符号	部品名称	材 料	規 格 / 寸 法	数 量	部 品 番 号	備 考
		図面内容	DC12V AC/DC12V E10口金付製品	製品形式	□ O □ □ Y □ - 1 2 □ E 0	
		作 図	2018.11.16	尺 度	公 差	Memo
		検 査		2		File
		設 計				
		製 図				
記号	年月日	改訂事項	担当	管 理 番 号		
				HL-18111601-E102		