



略記号：刻印又は押印

DC 又は AC/DC 48V ハブ

特性：DC

製品形式	発光色	順電流	光度	波長
V06RY2-48□E0	赤	8 mA	250 mcd	625 nm
V06OY2-48□E0	橙		300	610
V06YY2-48□E0	黄		300	590
K01GY1-48□E0	緑		350	525
K01BY1-48□E0	青		200	470

記事：上記特性は参考値とする。

注\*：上記製品形式の「□」が、「D」の場合はDC専用、「H」の場合はAC/DC併用

仕様：定格電圧：AC又はDC 48V ±10%  
 周囲温度：-20℃～60℃  
 保存温度：-25℃～80℃

使用上のご注意

開閉サージや誘導雷サージの強い回路で使用されますと破損する場合があります。  
 対策として入力端子部に並列にサージ防止阻止(バリスタ, セットラップ®など)を付けて下さい。

単位 mm

3	口金		JIS C 7709-1	1	E10/13	
2	アダプタ	P B T	UL V0	1	PBDx-P10	発光色類似に着色
1	LED発光体		φ 8 mm Y基板	1		
符号	部品名称	材料	規格 / 寸法	数量	部品番号	備考
		図面内容	DC48V AC/DC48V E10口金付製品	製品形式	□ O □ □ Y □ - 4 8 □ E O	
		作 図	2018. 11. 16	尺 度	公 差	Memo
		検 図		2		File
		設 計				管 理 番 号
		製 図				HL-18111601-E104
記号	年月日	改訂事項	担当			