



略記号：刻印又は押印  
DC 又は AC/DC 48V ハクヨ

### 使用上のご注意

開閉サージや誘導雷サージの強い回路で使用されますと破損する場合があります。  
対策として入力端子部に並列にサージ防止阻止(ハリスタ,ゼットラップなど)を付けて下さい。

特性：DC

製品形式	発光色	順電流	光度	波長
V06RY2-48□E2	赤	8 mA	250 mcd	625 nm
V06OY2-48□E2	橙		300	610
V06YY2-48□E2	黄		300	590
K01GY1-48□E2	緑		350	525
K01BY1-48□E2	青		200	470

記事：上記特性は参考値とする。

注\*：上記製品形式の「□」が、「D」の場合はDC専用、「H」の場合はAC/DC併用

仕様：定格電圧：AC又はDC 48V ±10%  
周囲温度：-20℃～60℃  
保存温度：-25℃～80℃

単位 mm		符号	部品名称	材料	規格 / 寸法	数量	部品番号	備考
3	口金				JIS C 7709-1	1	E12/15	
2	アダプタ		P B T		UL V0	1	PBDx-P12	発光色類似に着色
1	LED発光体				φ 8 mm Y基板	1		

  

材	図面内容	DC48V AC/DC48V E12口金付製品		製品形式	□ O □ □ Y □ - 4 8 □ E 2		
管	作 図	2018.11.16	尺 度	公 差	Memo	管 理 番 号	
処	検 図	設 計	製 図	2	File	HL-18111601-E124	
理	記号	年月日	改訂事項	担当			