



略記号：刻印または押印
AC/DC[定格電圧]V ハケ

使用上のご注意

開閉サージや誘導雷サージの強い回路で使用されますと破損する場合があります。
対策として入力端子部に並列にサージ防止阻止(バリスタ,セットラップ®など)を付けて下さい。

特性：DC

製品形式	発光色	順電流	光度
N01WY6-06RE2	超高輝度白	10 mA	1000 mcd
N01WY6-12RE2		10	1000
N01WY6-24RE2		10	1000
N01WY6-48RE2		8	800
N01WY6-100RE2		6	500

記事：上記特性は参考値とする。

仕様：定格電圧：06RE2 AC/DC 6V ±10%
：12RE2 AC/DC 12V ±10%
：24RE2 AC/DC 24V ±10%
：48RE2 AC/DC 48V ±10%
：100RE2 AC/DC 100V ±10%

周囲温度：-20℃～60℃

保存温度：-25℃～80℃

3	口金		JIS C 7709-1	1	E12口金	
2	アダプタ	PBT	UL HB	1	PBW-P12	
1	LED発光体		φ8mm Y基板	1	N01WY6-03RB1	
符号	部品名称	材料	規格 / 寸法	数量	部品番号	備考

記号	年月日	改訂事項	担当	材質	図面内容	AC/DC□□□V E12 口金付製品	製品形式	N01WY6-□□□RE2		
				処	作図	2022.02.18	尺度	公差	Memo	図面番号
				理	検図	設計	製図	2	File	HL-22021701-E127