


特性：DC

発光色	製品形式	光度	波長
赤	S06RJ1-24DT6.5	75 mcd	640 nm
混色黄	S06YJ2-24DT6.5	70	
緑	S06GJ1-24DT6.5	70	575

記事：上記特性は参考値とする。

定格電圧：DC24V ± 10%  
 順電流：10mA  
 使用环境温度：-20 ~ 60°C (結露しない事)  
 保存环境温度：-30 ~ 75°C (結露しない事)



## 使用上のご注意

開閉サージや誘導雷サージの強い回路で使用されますと破損する場合があります。

対策として入力端子部に並列にサージ防止素子(バリスタ, セットラップなど)を付けて下さい。

3	口金		JIS C7709-1	1	T6.5	
2	アダプタ	PBT樹脂	V0	1	BPDx-T6.5/AM	
1	LED発光体	リットフレームモールド基板	φ5.5mm J基板	1	xxxJx-12DB1	
符号	部品名称	材料	規格 / 寸法	数量	部品番号	備考

材料	図面内容	DC24V T6.5口金付		製品形式	S06xJx-24DT6.5	
処	年月日	2018.11.18		尺度	公差	管理番号
理	検	設	製	2	memo	HL-11111607-T61
記号	年月日	記事	担当		file	