



略記号: 刻印又は押印
DC 又は AC/DC 100V ハブ

特性 : DC

製品形式	発光色	順電流	輝度	波長
V06RY3-100RB9	赤	4 mA	100 mcd	625 nm
V06OY3-100RB9	橙		150	610
V06YY3-100RB9	黄		150	590
K01GY1-100RB9	緑		200	525
K01BY1-100RB9	青		100	470

記事 : 上記特性は参考値とする。

仕様 : 定格電圧 : AC又はDC 100V ±10%
周囲温度 : -20°C ~ 60°C
保存温度 : -25°C ~ 80°C

使用上のご注意

開閉サージや誘導雷サージの強い回路で使用されますと破損する場合があります。
対策として入力端子部に並列にサージ防止阻止(バリスタ, ゼットラップなど)を付けて下さい。

単位 mm

3	口金		JIS C 7709-1	1	BA9s	
2	アダプタ	PBT	UL V0	1	PBDx-P10	発光色類似に着色
1	LED発光体		φ8mm Y基板	1		
符号	部品名称	材料	規格 / 寸法	数量	部品番号	備考
		AC/DC100V BA9s口金付製品	製品形式	□○○□Y□-100RB9		
		図面内容	2012.01.31	尺度	公差	管理番号
		検図	設計	製図	2	HL-12013101-BA95
		処理				
記号	年月日	改訂事項	担当			