



略記号: 刻印又は押印  
DC 又は AC/DC 12V ハブ

特性 : DC

製品形式	発光色	順電流	輝度	波長
V06RY2-12□E2	赤	20 mA	300 mcd	625 nm
V06OY2-12□E2	橙		350	610
V06YY2-12□E2	黄		350	590
K01GY1-12□E2	緑	10 mA	450	525
K01BY1-12□E2	青		250	470

記事 : 上記特性は参考値とする。

注 \* : 上記製品形式の「□」が、「D」の場合はDC専用、「H」の場合はAC/DC併用

仕様 : 定格電圧 : AC又はDC 12V ±10%  
周囲温度 : -20°C ~ 60°C  
保存温度 : -25°C ~ 80°C

使用上のご注意

開閉サージや誘導雷サージの強い回路で使用されますと破損する場合があります。  
対策として入力端子部に並列にサージ防止阻止(バリスタ, ゼットラップなど)を付けて下さい。

単位 mm		3	口金		JIS C 7709-1	1	E12/15		
		2	アダプタ	PBT	UL V0	1	PBDx-P12	発光色類似に着色	
		1	LED発光体		φ 8 mm Y基板	1			
符号	部品名称	材料	規格 / 寸法	数量	部品番号	備考			
材質	図面内容	DC12V AC/DC12V E12口金付製品	製品形式	□ O □ □ Y □ - 1 2 □ E 2					
処理	作 図	2012.01.31	尺 度	公 差	Memo	管 理 番 号			
記号	年月日	改 訂 事 項	担 当	検 図	設 計	製 図	2	File	HL-12013101-E122