



略記号：刻印又は押印

DC 又は AC/DC 24V ハクヨ

特性：DC

製品形式	発光色	順電流	輝度	波長
V06RY2-24□E2	赤	10 mA	300 mcd	625 nm
V06OY2-24□E2	橙		350	610
V06YY2-24□E2	黄		350	590
K01GY1-24□E2	緑		450	525
K01BY1-24□E2	青		250	470

記事：上記特性は参考値とする。

注*：上記製品形式の「□」が、「D」の場合はDC専用、「H」の場合はAC/DC併用

仕様：定格電圧：AC又はDC 24V ±10%

周囲温度：-20°C～60°C

保存温度：-25°C～80°C

使用上のご注意

開閉サージや誘導雷サージの強い回路で使用されますと破損する場合があります。
対策として入力端子部に並列にサージ防止阻止（バリスタ、ゼットラップなど）を付けて下さい。

単位 mm

3	口金		JIS C 7709-1	1	E12/15	
2	アダプタ	PBT	UL V0	1	PBDx-P12	発光色類似に着色
1	LED発光体		φ8mm Y基板	1		
符号	部品名称	材料	規格 / 寸法	数量	部品番号	備考

記号	年月日	改訂事項	担当	材質	図面内容	DC24V AC/DC24V E12口金付製品	製品形式	□O□□Y□-24□E2		
					作図	2012.01.31	尺度	公差	Memo	管理番号
				如理	検図	設計	製図	2	File	HL-12013101-E123