



略記号: 刻印又は押印
DC 又は AC/DC 6V ハク3

特性 : DC

製品形式	発光色	順電流	輝度	波長
V06RY2-06□E2	赤	30 mA	300 mcd	625 nm
V06OY2-06□E2	橙		350	610
V06YY2-06□E2	黄		350	590
K01GY1-06□E2	緑	10 mA	450	525
K01BY1-06□E2	青		250	470

記事 : 上記特性は参考値とする。

注 * : 上記製品形式の「□」が、「D」の場合はDC専用、「H」の場合はAC/DC併用

仕様 : 定格電圧 : AC又はDC 6V ±10%
周囲温度 : -20℃~60℃
保存温度 : -25℃~80℃

使用上のご注意

開閉サージや誘導雷サージの強い回路で使用されますと破損する場合があります。
対策として入力端子部に並列にサージ防止阻止(バリスタ, ゼットラップなど)を付けて下さい。

単位 mm		3	口金		JIS C 7709-1	1	E12/15		
		2	アダプタ	PBT	UL V0	1	PBDx-P12	発光色類似に着色	
		1	LED発光体		φ 8 mm Y基板	1			
符号	部品名称	材料	規格 / 寸法	数量	部品番号	備考			
材質	図面内容	DC6V AC/DC6V E12口金付製品	製品形式	□ O □ □ Y □ - O 6 □ E 2					
処理	作図	2012.01.31	尺度	公差	Memo	管理番号			
記号	年月日	改訂事項	担当	検図	設計	製図	2	File	HL-12013101-E121