



特性：DC

発光色	製品形式	輝度	波長	発光色表示
赤	S06RJ1-24DT4.5	75 mcd	640 nm	赤色
混色黄	S06YJ2-24DT4.5	70		なし
緑	S06GJ1-24DT4.5	70	575	緑色

記事：上記特性は参考値とする。

定格電圧：DC24V ± 10%  
 順電流：10mA  
 使用环境温度：-20 ~ 60℃（結露しない事）  
 保存环境温度：-30 ~ 75℃（結露しない事）

使用上のご注意

開閉サージや誘導雷サージの強い回路で使用されますと破損する場合があります。  
 対策として入力端子部に並列にサージ防止素子（バリスタ、ゼットラップなど）を付けて下さい。

3	口金		JIS C7709-1	1	T4.5	
2	抵抗		1/4W 小型抵抗器	1		
1	LED発光体	リードフレームモールド基板	φ5.5mm J基板	1	xxxxJx-12DB1	
符号	部品名称	材料	規格 / 寸法	数量	部品番号	備考

材	図面内容	DC24V T4.5口金付		製品形式	S06xJx-24DT4.5	
料	年月日	2011.01.31	尺度	公差	memo	
処	検	設	製	4	file	
理	図	計	図		管理番号	
記号	年月日	記事	担当	HL-11013106-T41		